

ACQUA GRANDI PORTATE 0-80 BAR / WATER HIGH FLOW 0-80 BAR

AV 3503

-  **AV 3503**    Inox / Stainless Steel
-  **AV 3503 316**    Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV 3503 FE**    Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV 3503 CA**    Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

|                                                                                    | AV 3503                                                                | AV 3503 316 | AV 3503 FE                                                            | AV 3503 CA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Diametri ammessi</b><br><i>Admitted diameters</i>                               | 3/4" - 1"                                                              |             |                                                                       |            |
| <b>Lunghezza tubo</b><br><i>Hose lenght in meters</i>                              | Fino a 35 mt 3/4". Fino a 25 mt 1"<br>Up to 35 mt 3/4". Up to 25 mt 1" |             |                                                                       |            |
| <b>Pressione lavoro</b><br><i>Working pressure</i>                                 | 20 bar<br>on request 80 bar                                            |             |                                                                       |            |
| Temperatura lavoro<br><i>Working Temperature</i>                                   | 90°C                                                                   |             |                                                                       |            |
| Connessione Ingresso<br><i>Inlet thread size</i>                                   | 1" M                                                                   |             |                                                                       |            |
| Connessione uscita<br><i>Outlet thread size</i>                                    | 3/4" M - 1" M                                                          |             |                                                                       |            |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                              | 28 kg                                                                  |             |                                                                       |            |
| Dimensione imballo<br><i>Packing size</i>                                          | 340x610x620 mm                                                         |             |                                                                       |            |
| Materiali costruttivi rullo e fiancate<br><i>Raw material sides and roll</i>       | AISI 304                                                               | AISI 316    | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |            |
| Materiali costruttivi perno e giunto<br><i>Raw material shaft and swivel joint</i> | AISI 303                                                               | AISI 316    | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |            |
| Materiale molla principale<br><i>Raw material main spring</i>                      | Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>                              |             |                                                                       |            |
| Adatto all'utilizzo con<br><i>Can be used to transfer</i>                          | Aria Acqua Prodotti Chimici<br><i>Air Water Chemical</i>               |             | Aria Acqua<br><i>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</i> |            |
| Accessori inclusi<br><i>Included Accessories</i>                                   | Tampone finecorsa (3/4" o 1")<br><i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>       |             |                                                                       |            |

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 6001

-  **AV 6001**    Inox / Stainless Steel
-  **AV 6001 316**    Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV 6001 FE**    Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV 6001 CA**    Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

|                                                                                    | AV 6001                                                                                                                | AV 6001 316 | AV 6001 FE                                                            | AV 6001 CA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Diametri ammessi<br><i>Admitted diameters</i>                                      | 3/4" - 1"                                                                                                              |             |                                                                       |            |
| Lunghezza tubo<br><i>Hose lenght in meters</i>                                     | Fino a 40 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 30 mt 1"<br>Up to 40 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 30 mt 1" |             |                                                                       |            |
| Pressione lavoro<br><i>Working pressure</i>                                        | 20 bar<br>on request 80 bar                                                                                            |             |                                                                       |            |
| Temperatura lavoro<br><i>Working Temperature</i>                                   | 90°C                                                                                                                   |             |                                                                       |            |
| Connessione Ingresso<br><i>Inlet thread size</i>                                   | 1" M                                                                                                                   |             |                                                                       |            |
| Passaggio minimo<br><i>Minimum flow path</i>                                       | 19 mm                                                                                                                  |             |                                                                       |            |
| Connessione uscita<br><i>Outlet thread size</i>                                    | 3/4" M o 1" M                                                                                                          |             |                                                                       |            |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                              | 51 kg                                                                                                                  |             |                                                                       |            |
| Dimensione imballo<br><i>Packing size</i>                                          | 600x600x600 mm                                                                                                         |             |                                                                       |            |
| Materiali costruttivi rullo e fiancate<br><i>Raw material sides and roll</i>       | AISI 304                                                                                                               | AISI 316    | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |            |
| Materiali costruttivi perno e giunto<br><i>Raw material shaft and swivel joint</i> | AISI 303                                                                                                               | AISI 316    | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |            |
| Materiale molla principale<br><i>Raw material main spring</i>                      | Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>                                                                              |             |                                                                       |            |
| Adatto all'utilizzo con<br><i>Can be used to transfer</i>                          | Aria Acqua Prodotti Chimici<br><i>Air Water Chemical</i>                                                               |             | Aria Acqua<br>Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i> |            |
| Accessori inclusi<br><i>Included Accessories</i>                                   | Tampone finecorsa (3/4" o 1")<br><i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>                                                       |             |                                                                       |            |

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

ACQUA GRANDI PORTATE 0-80 BAR / WATER HIGH FLOW 0-80 BAR

AV 813

-  **AV 813**    Inox / Stainless Steel
-  **AV 813 316**    Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV 813 FE**    Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV 813 CA**    Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 20  
ST 20 316  
ST 20 FE  
ST 20 CA



|                                                                                    | AV 813                                                                                | AV 813 316 | AV 813 FE                                                             | AV 813 CA |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Diametri ammessi</b><br><i>Admitted diameters</i>                               | 3/4"                                                                                  |            |                                                                       |           |
| <b>Lunghezza tubo</b><br><i>Hose lenght in meters</i>                              | Fino a 13 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm)<br>up to 13 mt 3/4" (external diam. 28 mm) |            |                                                                       |           |
| <b>Pressione lavoro</b><br><i>Working pressure</i>                                 | 20 bar<br>on request 80 bar                                                           |            |                                                                       |           |
| Temperatura lavoro<br><i>Working Temperature</i>                                   | 90°C                                                                                  |            |                                                                       |           |
| Connessione Ingresso<br><i>Inlet thread size</i>                                   | 1" M                                                                                  |            |                                                                       |           |
| Connessione uscita<br><i>Outlet thread size</i>                                    | 3/4" M                                                                                |            |                                                                       |           |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                              | 14 kg                                                                                 |            |                                                                       |           |
| Dimensione imballo<br><i>Packing size</i>                                          | 280x610x540 mm                                                                        |            |                                                                       |           |
| Materiali costruttivi rullo e fiancate<br><i>Raw material sides and roll</i>       | AISI 304                                                                              | AISI 316   | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |           |
| Materiali costruttivi perno e giunto<br><i>Raw material shaft and swivel joint</i> | AISI 303                                                                              | AISI 316   | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |           |
| Materiale molla principale<br><i>Raw material main spring</i>                      | Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>                                             |            |                                                                       |           |
| Adatto all'utilizzo con<br><i>Can be used to transfer</i>                          | Aria Acqua Prodotti Chimici<br><i>Air Water Chemical</i>                              |            | Aria Acqua<br>Su richiesta Olio Grasso / <i>On request Oil Grease</i> |           |
| Accessori inclusi<br><i>Included Accessories</i>                                   | Tampone finecorsa e nipplo (3/4")<br><i>Hose bumper and nipple (3/4")</i>             |            |                                                                       |           |

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 817

-  **AV 817**    Inox / Stainless Steel
-  **AV 817 316**    Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316
-  **AV 817 FE**    Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel
-  **AV 817 CA**    Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel



A richiesta  
On request



II 2 GD 70  
EN 13463-1: 2009

Staffa girevole  
Swivel bracket

ST 20  
ST 20 316  
ST 20 FE  
ST 20 CA



|                                                                                    | AV 817                                                                                                                 | AV 817 316 | AV 817 FE                                                             | AV 817 CA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Diametri ammessi<br><i>Admitted diameters</i>                                      | 3/4" - 1"                                                                                                              |            |                                                                       |           |
| Lunghezza tubo<br><i>Hose lenght in meters</i>                                     | Fino a 17 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 12 mt 1"<br>Up to 17 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 12 mt 1" |            |                                                                       |           |
| Pressione lavoro<br><i>Working pressure</i>                                        | 20 bar<br>on request 80 bar                                                                                            |            |                                                                       |           |
| Temperatura lavoro<br><i>Working Temperature</i>                                   | 90°C                                                                                                                   |            |                                                                       |           |
| Connessione Ingresso<br><i>Inlet thread size</i>                                   | 1" M                                                                                                                   |            |                                                                       |           |
| Connessione uscita<br><i>Outlet thread size</i>                                    | 3/4" M o 1" M                                                                                                          |            |                                                                       |           |
| Peso<br><i>Weight</i>                                                              | 14 kg                                                                                                                  |            |                                                                       |           |
| Dimensione imballo<br><i>Packing size</i>                                          | 280x610x540 mm                                                                                                         |            |                                                                       |           |
| Materiali costruttivi rullo e fiancate<br><i>Raw material sides and roll</i>       | AISI 304                                                                                                               | AISI 316   | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |           |
| Materiali costruttivi perno e giunto<br><i>Raw material shaft and swivel joint</i> | AISI 303                                                                                                               | AISI 316   | Acciaio al carbonio<br><i>Carbon Steel</i>                            |           |
| Materiale molla principale<br><i>Raw material main spring</i>                      | Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>                                                                              |            |                                                                       |           |
| Adatto all'utilizzo con<br><i>Can be used to transfer</i>                          | Aria Acqua Prodotti Chimici<br><i>Air Water Chemical</i>                                                               |            | Aria Acqua<br><i>Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease</i> |           |
| Accessori inclusi<br><i>Included Accessories</i>                                   | Tampone finecorsa e nipplo (3/4" o 1")<br><i>Hose bumper and nipple (3/4" or 1")</i>                                   |            |                                                                       |           |

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE